

Descripción:

Primera hoja del formulario, con estucado en la cara superior destinado a mejorar la calidad de impresión. Estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Se utiliza como hoja superior u original de formulario.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	80
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	60	80
Espesor	ISO 534	µm	± 4	76	102
Humedad relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	40	40
Abarquillado	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0) - 0.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10 ^º	ISO 11475	º CIE	±6	133	133

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 14/11/2019