

Descripción:

Papel estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Se utiliza como hoja superior u original de formulario.
Colores disponibles: blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	56	60	70	75	80	90	95
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Espesor	ISO 534	µm	± 4	77	80	91	97	102	114	118
Opacidad	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Humedad relativa	TAPPI om-89	T502 %	±5	43	43	43	40	40	40	40
Abarquillado	TAPPI um-85	T427 mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 01/02/2021