

Description:

Papier couché dont le verso comporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Utilisé comme feuille supérieure ou comme original de formulaire.

Couleurs disponibles: blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systemes d'impression:

Offset

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	56	60	70	75	80	90	95
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Épaisseur	ISO 534	µm	± 4	77	80	91	97	102	114	118
Opacité	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Humidité relative	TAPPI om-89	T502 %	±5	43	43	43	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI um-85	T427 mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).
 5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
 Dernière actualisation : 01/02/2021