

Descripción:

Papel estucado en ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Se utiliza como hoja intermedia para dos o más copias. Es capaz de recibir y transferir al mismo tiempo.

Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	45	53	60	75	90
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	45	53	60	75	90
Espesor	ISO 534	µm	±4	64	68	74	90	108
Opacidad	ISO 2471	%	±4	77	79	81	88	91
Humedad relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43	43
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019