

**Description:**

Papier couché des deux côtes. Comporte des microcapsules sur le verso et de l'argile activée sur le recto. Utilisé comme feuille intermédiaire permettant d'obtenir plusieurs copies. Il peut recevoir et transférer au même temps.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

**Applications finales:**

Formulaires, Factures

**Systemes d'impression:**

Offset

**Certificats:**

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	45	53	60	75	90
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	45	53	60	75	90
Épaisseur	ISO 534	µm	±4	64	72	77	95	114
Opacité	ISO 2471	%	±4	77	79	81	88	91
Humidité relative	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43	43
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

**GARANTIES:**

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 14/11/2019