

Descripción:

Papel estucado en la cara superior con un revestimiento de arcilla activada.

Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	57	60	75	80	90	130	173
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Espesor	ISO 534	μm	g≥130±10	63	66	81	99	109	157	207
Opacidad	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Humedad relativa	TAPPI T502 OM -89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019