

### Description:

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

### Applications finales:

Formulaires, Factures

### Systemes d'impression:

Offset

### Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	57	60	75	80	90	130	173
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Épaisseur	ISO 534	µm	g≤130±4 g≥130±10	63	66	81	100	113	157	207
Opacité	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Humidité relative	TAPPI OM -89	T502 %	±5	43	43	43	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI UM-85	T427 mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

**GARANTIES:**

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 14/11/2019