

Descripción:

Papel y cartoncillos alto brillo aptos para trabajos de publicidad, edición y embalaje.

Aplicaciones:

Materiales folding, Usos industriales, RBP y film carriers, Etiquetas, bolsas y embalaje retail, Cubiertas, Carpetas, Postales, Folletos

Sistemas de impresión:

Offset, Serigrafía, Huecograbado, Stamping, Flexografía

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	180	200	250	300	350
Gramaje	ISO 536	g/m ² lbs	± 5%	180	200	250	300	350
				67	74	92	111	129
Espesor	ISO 534	µm points	± 5%	190	226	285	345	407
				7.5	8.9	11.2	13.6	16.0
Brillo papel 20	TAPPI pm-07	T-653 %	± 5	41	41	41	41	41
Blancura R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/108	89/108	89/108	89/108	89/108
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627	s	≥ 350	500	500	500	500	500
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	≤70	35	35	35	35	35
Humedad relativa	TAPPI T502 om-07	%	± 7	47	47	47	47	47

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 28/06/2021