

Descrizione:

Carta cast-coated e cartoncini adatti per lavori commerciali, editoriali e per l'imballaggio.

Applicazioni:

Pieghevoli, Utilizzi industriali, RBP e supporti, Etichette per il settore retail, borse e imballo, Copertine, Cartelle, Cartoline postali, Brochure

Metodi di stampa:

Offset, Serigrafia, Rotogravure, Stamping, Flessografia

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	180	200	250	300	350
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs	± 5%	180	200	250	300	350
				67	74	92	111	129
Spessore	ISO 534	µm points	± 5%	190	226	285	345	407
				7.5	8.9	11.2	13.6	16.0
Lucido carta 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	41	41	41	41	41
Brillantezza R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/108	89/108	89/108	89/108	89/108
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627	s	≥ 350	500	500	500	500	500
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	≤70	35	35	35	35	35
Umidità relativa	TAPPI T502 om- 07	%	± 7	47	47	47	47	47

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2021