

Descripción:

Papel metalizado para la confección de etiquetas autoadhesivas con un acabado muy brillante.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas, Etiquetas vino y licores

Sistemas de impresión:

Offset, Huecograbado, Flexografía

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	83
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	83
Espesor	ISO 534	µm	± 5	67
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	‰	± 10%	690
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 5	23
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	3.5
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-1	7.5
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-0.5	4.4
Resistencia al rasgado en seco L/T	ISO 1974	gf	-5.0	43/45

Para otros acabados y colores contactar con specialty@lecta.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 21/12/2020