

Metalvac A HG

FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier métallisé pour la fabrication d'étiquettes auto-adhésives avec une finition très brillante.

Applications finales:

Frontaux pour étiquettes, Étiquettes de vins et spiritueux

Systemes d'impression:

Offset, Rotogravure, Flexographie

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	83
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4 %	83
Épaisseur	ISO 534	µm	± 5	67
Brillance (argent, lisse)	ISO 7668	‰	± 10%	690
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m ²	± 5	23
Humidité absolue	ISO 287	%	± 1	3.5
Résistance à la traction MD	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-1	7.5
Résistance à la traction CD	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-0.5	4.4
Résistance à la déchirure MD/CD	ISO 1974	gf	-5.0	43/45

Pour des autres couleurs et finitions contacter avec specialty@lecta.com

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 21/12/2020