

## Metalvac A HG

## SCHEMA PRODOTTO

### Descrizione:

Carta metallizzata per la produzione di etichette autoadesive con una finitura molto lucida.

### Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

### Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure, Flessografia

### Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

### Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	83
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	± 4 %	83
Spessore	ISO 534	µm	± 5	67
Lucido ( argento, liscio )	ISO 7668	‰	± 10%	690
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	± 5	23
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	3.5
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-1	7.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-0.5	4.4
Resistenza allo strappo a secco L/T	ISO 1974	gf	-5.0	43/45

Per altri colori e finiture contatto con [specialty@lecta.com](mailto:specialty@lecta.com)

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2021