

Descripción:

Papel metalizado para etiquetas, resistentes a la humedad y destinado a botellas recuperables.

Aplicaciones:

Etiquetas botellas retornables, Resistencia cubitera, Etiquetaje superficies húmedas

Sistemas de impresión:

Offset, Huecograbado, Flexografía

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	58	63	68	70	73
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	58	63	68	70	73
Espesor	ISO 534	µm	± 5	50	55	65	67	70
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	%	± 20 %	390	390	390	390	390
Brillo (plata, gofrado)	ISO 7668	%	± 20 %	280	280	280	280	280
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 4	18	18	17	17	17
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5	5	5
Humedad relativa	TAPPI T 502 om-89	%	± 7	47	47	47	47	47
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥ 4.5	5	6	6	6	7
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	2.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781	Kg/15mm	-0.4	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781	Kg/15mm	-0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	≥ 30	30	30	30	30	30
Retención de tintas	DIN 16524-7	%	≥ 85	90	90	90	90	90



METALVAC E WS QR PLUS

FICHA DE PRODUCTO

Para otros acabados y colores contactar con specialty@lecta.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019