

Descripción:

Papel metalizado apto para la fabricación de envueltas de chocolate y productos alimenticios.

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Offset, Huecograbado, Flexografía

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	73	83	93
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	73	83	93
Espesor	ISO 534	µm	± 5	63	70	80
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	%	± 20%	500	500	500
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 4	18	18	18
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5
Humedad relativa	TAPPI T502 om-89	%	± 7	47	47	47
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6.2	7	7.5
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	4.3	5	5.5

Para otros acabados y colores contactar con specialty@lecta.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019