

Description:

Papier métallisé pour les emballages intérieurs des paquets de cigarettes, tant le souples que les rigides.

Applications finales:

Emballage pour paquets de cigarettes

Systemes d'impression:**Certificats:**

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	50	52	60
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4 %	50	52	60
Épaisseur	ISO 534	µm	± 5	49	50	56
Brillance (argent, lisse)	ISO 7668	‰	± 20%	85	0	95
Humidité absolue	ISO 287	%	± 1	4	4	4
Résistance à la traction MD	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6	6	6.5
Résistance à la traction CD	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	3.2	3.2	3.5

Pour des autres couleurs et finitions contacter avec specialty@lecta.com

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 04/09/2019