

Descrizione:

Carta metallizzata per gli incarti interni dei pacchetti di sigarette, sia morbidi che duri.

Applicazioni:

Imballo per il tabacco

Metodi di stampa:

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	50	52	60
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	50	52	60
Spessore	ISO 534	µm	± 5	49	50	56
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	‰	± 20%	85	0	95
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	4	4	4
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6	6	6.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	3.2	3.2	3.5

Per altri colori e finiture contatto con specialty@lecta.com

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 04/09/2019