

Descripción:

Papel metalizado para etiquetas resistentes a la humedad y con impresión en tintas UV.

Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables, Resistencia cubitera, Etiquetaje superficies húmedas, Etiquetas vino y licores

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	63	68	70	73
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	68	70	73
Espesor	ISO 534	µm	± 5	55	63	65	67
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	%	± 20 %	420	420	420	420
Brillo (plata, gofrado)	ISO 7668	%	± 20 %	330	330	330	330
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 4	18.0	17.0	17.0	17.0
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5	5
Humedad relativa	TAPPI T 502	%	± 7	47	47	47	47
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥ 4.5	6	6	6	6.2
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	2.5	4	4.2	4.2	4.3
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781	Kg/15mm	≥ 1.5	1.8	1.9	1.9	2.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781	Kg/15mm	1.1	1.5	1.6	1.6	1.7
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	≥ 30	30	30	30	30



Metalvac E WS UV

FICHA DE PRODUCTO

Para otros acabados y colores contactar con specialty@lecta.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 04/09/2019