

Metalvac E WS UV

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

Carta metallizzata per etichette da stampare con inchiostri UV, con resistenza all'umidità.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Resistenza in acqua e ghiaccio, Etichette per superfici umide, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	63	68	70	73
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	68	70	73
Spessore	ISO 534	µm	± 5	55	63	65	67
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	%	± 20 %	420	420	420	420
Lucido (argento, gofrato)	ISO 7668	%	± 20 %	330	330	330	330
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 4	18.0	17.0	17.0	17.0
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5	5
Umidità relativa	TAPPI T 502	%	± 7	47	47	47	47
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥ 4.5	6	6	6	6.2
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	2.5	4	4.2	4.2	4.3
Resistenza alla trazione in umido L	ISO 3781	Kg/15mm	≥ 1.5	1.8	1.9	1.9	2.1
Resistenza alla trazione in umido T	ISO 3781	Kg/15mm	1.1	1.5	1.6	1.6	1.7
Resistenza agli alcali	DIN 16524-7	min	≥ 30	30	30	30	30



Metalvac E WS UV

SCHEDA PRODOTTO

Per altri colori e finiture contatto con specialty@lecta.com

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2019