

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante con alta resistencia para adhesivadores.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Lista de certificados Creaset Adhesive](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	90	100	120	140
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90	100	120	140
Espesor	TAPPI T411 ISO 534	µm	±4%	69	78	90	100	127
Lisura Bekk	ISO 5627 TAPPI T475 (80, 90 & 100) TAPPI T479 (120 & 140)	sec.	-150 (80, 90 & 100) ≥0.70*std (120 & 140)	1100	900	700	700	600
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	24	24	25	25	25
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	64	64

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 04/09/2019