

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante con alta resistencia para adhesivadores.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	78	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4% ±2%(*)	78(*)	80	90	100	120
Espesor	TAPPI T411 ISO 534	µm	±4%	67	69	78	90	109
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	30	30	30	30	30
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	67	68
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-150	1100	1100	850	600	420

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 26/01/2023