

Creaset Adhesive

FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier couché brillant 1 face haute résistance pour fabricants d'adhésif.

Applications finales:

Frontaux pour étiquettes

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	80	90	100	120	140
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90	100	120	140
Épaisseur	TAPPI T411 ISO 534	µm	±4%	69	78	90	100	127
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T475 (80, 90 & 100) TAPPI T479 (120 & 140)	sec.	-150 (80, 90 & 100) ≥0.70*std (120 & 140)	1100	900	700	700	600
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	24	24	25	25	25
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	64	64

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/09/2019