

### Descripción:

Papel estucado 1 cara alto brillo para etiquetas estándar o envoltentes y para formar parte de un envase flexible.

### Aplicaciones:

Etiquetas envoltentes, Embalaje flexible, Etiquetas botellas no retornables

### Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado

### Certificados:

- [Creaset Classic Certificado de Conformidad](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	61	65	74
Lisura Bekk	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-200	2400	2200	1900
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±4	25	24	24

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019