

Descrizione:

Carta monopatinata ad elevata lucentezza adatta sia per etichette standard e avvolgenti (wrap around) sia per far parte di un imballaggio flessibile.

Applicazioni:

Wraparound labels, Imballo flessibile, Etichette per bottiglie monouso

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Creaset Classic certificato di conformità](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	61	65	74
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-200	2400	2200	1900
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	24	24

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2019