

Creaset GP Light

FICHA DE PRODUCTO

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante resistente al aceite para etiquetas estándar o envolveres.

Aplicaciones:

Etiquetas, bolsas y embalaje retail

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	64	73	82
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.2	1.2	1.2
KIT (cara)	TAPPI UM 559	index	-2	10	10	10
KIT (dorso)	TAPPI UM 559	index	-1	8	8	8
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68

*Para 100 gsm y 110 gsm consultar condiciones de servicio con departamento Comercial.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 17/11/2021