

Creaset GP Light

FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier couché brillant une face, résistant à l'huile pour étiquettes standard et enveloppantes.

Applications finales:

Étiquettes, sacs et emballage pour la distribution

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	64	73	82
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.2	1.2	1.2
KIT (face couchée)	TAPPI UM 559	index	-2	10	10	10
KIT (face non couchée)	TAPPI UM 559	index	-1	8	8	8
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68

* Pour les grammages de 100 et 110 gsm., merci de consulter les conditions avec le service commercial

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 17/11/2021