

Creaset GP Light

SCHEMA PRODOTTO

Descrizione:

Carta monopatinata lucida resistente agli oli ideale per etichette standard e avvolgenti (wrap around).

Applicazioni:

Etichette per il settore retail, borse e imballo

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	64	73	82
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.2	1.2	1.2
KIT (lato patinato)	TAPPI UM 559	index	-2	10	10	10
KIT (lato non patinato)	TAPPI UM 559	index	-1	8	8	8
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68

**Per 100 gsm e 110 gsm verificare con i nostri uffici commerciali le specifiche di fabbricazione e servizio.*

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 17/11/2021