

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante resistente al aceite para etiquetas estándar o envolveres.

Aplicaciones:

Etiquetas resistentes a grasas

Sistemas de impresión:

Flexografía, Huecograbado, Offset

Certificados:

- [Lista de certificados Creaset GP](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	64	73	82
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.2	1.2	1.2
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68
KIT (cara)	TAPPI UM 559	index	-2	10	10	10
KIT (dorso)	TAPPI UM 559	index	-1	8	8	8

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 23/04/2021