

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette con elevata resistenza all'umidità e resistente agli alcali.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie riutilizzabili, Resistenza in acqua e ghiaccio

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Creaset HWS Lista di certificati](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	65	68	70	75	80
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	65	68	70	75	80
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	55	58	60	63	67
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±3	14	14	14	14	14
Resistenza agli alcali	DIN 16524-7	min.	ref.	>60	>60	>60	>60	>60
Tempo di distacco dell'etichetta in acqua e soda	DIN 16524-6	sec.	-	90	90	90	90	90

Trattamento fungicida su richiesta

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2019