

### Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante con resistencia ligera a la humedad.

### Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables

### Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

### Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	75	80
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	75	80
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	63.5	65	68
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	μm	<1.3	1.3	1.1	1.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±3	20	20	20

Disponible en versión anti moho bajo pedido.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.  
Última actualización: 04/04/2022