

### Description:

Papier couché brillant 1 face avec résistance légère à l'humidité.

### Applications finales:

Étiquettes de bouteilles non consignées

### Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

### Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

## Spécifications techniques

| Propriété               | Norme                    | Unité            | Tolérance | 70   | 75  | 80  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------|------|-----|-----|
| Grammage                | ISO 536<br>TAPPI T410    | g/m <sup>2</sup> | ±4%       | 70   | 75  | 80  |
| Épaisseur               | ISO 534<br>TAPPI T411    | µm               | ±4%       | 63.5 | 65  | 68  |
| Rugosité Parker         | ISO 8791-4<br>TAPPI T555 | µm               | <1.3      | 1.3  | 1.1 | 1.1 |
| Cobb (face non couchée) | ISO 535<br>TAPPI T441    | g/m <sup>2</sup> | ±3        | 20   | 20  | 20  |

Disponible en version anti moisissures sur demande.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.  
Dernière actualisation : 04/04/2022