

**Descrizione:**

Carta monopatinata lucida con leggera resistenza all'umidità.

**Applicazioni:**

Etichette per bottiglie monouso

**Metodi di stampa:**

Flessografia, Offset

**Certificazioni:**

- [Creaset Range Lista di Certificati](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	75	80
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	75	80
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	63.5	65	68
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.3	1.3	1.1	1.1
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±3	20	20	20

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2022