

Creaset Linen HWS

FICHA DE PRODUCTO

Descripción:

Papel estucado 1 cara gofrado lino para etiquetas con alta resistencia a la humedad y al álcali.

Aplicaciones:

Etiquetas botellas retornables, Resistencia cubitera

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Creaset LinenHWS Certificado de Conformidad](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	65	70	75	80
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	65	70	75	80
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	55	59	63	67
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min.	ref.	>30	>30	>30	>30
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≥1.5	2.1	2.1	2.1	2.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±3	14	14	14	14
Tiempos de caída al álcali	DIN 16524-6	sec.	max.	90	90	90	90

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 29/04/2019