

Creaset Linen HWS

FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier couché brillant 1 face gaufré, pour étiquettes. Haute résistance à l'humidité et résistance à l'alcali

Applications finales:

Étiquettes de bouteilles consignées, Résistance à l'eau dan le seau à glace

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

Certificats:

- [Certificat de conformité Creaset Linen HWS](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	65	70	75	80
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	65	70	75	80
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	55	59	63	67
Résistance à l'alcali	DIN 16524-7	min.	ref.	>30	>30	>30	>30
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≥1.5	2.1	2.1	2.1	2.1
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±3	14	14	14	14
Temps de décollement en bain de lavage alcalin	DIN 16524-6	sec.	max.	90	90	90	90

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 29/04/2019