

Creaset Litho (North America)

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

Carta monopatinata ad elevata lucentezza contenente polpa di carta post consumo, per etichette standard e wrap around.

Applicazioni:

Wraparound labels, Pieghevoli, Etichette per bottiglie monouso, Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset

Certificazioni:

- [Creaset Litho Certificato di conformità](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Creaset Litho (North America)

SCHEMA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60#	70#	80#	95#
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	89	104	118	140
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	82	93	98	127
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.2	3.7	3.9	5
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475 (#) TAPPI T479(*)	sec.	-150 (#) >0,70*STD (*)	750 (D)	600 (D)	700 (*)	600 (*)
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	25	25	25

Speciale per il mercato nordamericano.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2019