

Descripción:

Papel estucado 1 cara mate para etiquetas estándar o envoltentes y para formar parte de un envase flexible.

Aplicaciones:

Etiquetas envoltentes, Embalaje flexible, Etiquetas botellas no retornables

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	74	84	95
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	33	37	37
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	25	25
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤3,0	2,6	2,6	2,6

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 04/09/2019