

Description:

Papier couché matte 1 face pour étiquettes standard ou enveloppantes, et pour intégrer un emballage souple.

Applications finales:

Wraparound labels, Emballage flexible, Etiquettes de bouteilles non consignées

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	74	84	95
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	33	37	37
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	25	25
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤3,0	2,6	2,6	2,6

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 26/01/2023