

**Description:**

Papier couché matte 1 face pour étiquettes standard ou enveloppantes, et pour intégrer un emballage souple.

**Applications finales:**

Wraparound labels, Emballage flexible, Etiquettes de bouteilles non consignées

**Systemes d'impression:**

Flexographie, Offset

**Certificats:**

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	74	84	95
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	33	37	37
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±4	25	25	25
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤3,0	2,6	2,6	2,6

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/09/2019