

### Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para etiquetas estándar o envolventes.

### Aplicaciones:

Etiquetas envolventes, Etiquetas botellas no retornables, Embalaje flexible

### Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

### Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	78	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	78	80	90	100	120
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-150	1100	1100 (#)	850 (#)	600 (#)	420 (#)
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	69	78	90	109
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±4	23	23	23	23	24
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	67	68

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.  
Última actualización: 26/01/2023