

Creaset Top

FICHA DE PRODUCTO

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para aplicaciones de flexible packaging.

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [ISO 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	60	65.5	74
Rigidez Taber L	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	23	25	24	24
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	81	85	87	88.5

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 04/04/2022