

Creaset Top

FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier couché brillant 1 face pour les applications de flexible packaging.

Applications finales:

Emballage flexible

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	60	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	60	65.5	74
Rigidité Taber T	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	23	25	24	24
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	81	85	87	88.5

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/04/2022