

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per imballaggi flessibili.

Applicazioni:

Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Creaset Range Lista di Certificati](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)
- [ISO 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	60	65.5	74
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	23	25	24	24
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	81	85	87	88.5

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2022