

Descripción:

Papel estucado 1 cara opaco con dorso azul, resistente a la humedad, para publicidad exterior de gran formato como vallas publicitarias.

Aplicaciones:

Vallas, Publicidad exterior

Sistemas de impresión:

Inkjet látex, Inkjet mild solvent, Inkjet solvente, Inkjet UV

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	115
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	118
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	≤32	26
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤2.3	2.0

Posibilidad de impresión con tintas eco solventes con restricciones

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 28/01/2022